



	HS 15.0	HS 35.0
A	5.741	11.875
B	2.293	2.293
C	3.745	3.745
D	4.700	4.700
E	1.365	1.365
F	45°	45°
G	3.052	3.052
H	530	530
I	1.224	1.224
L	694	694
M	2.908	2.908
N	3.439	3.439

* размеры в мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ	HS 15.0	HS 35.0
Максимальный объем хранения:	15,0 м ³	35,0 м ³
Максимальная производительность:	18Т	42Т
Производительность выгрузки:	25 м ³ /ч (> 500 кг/мин.)	25 м ³ /ч (> 500 кг/мин.)
Диаметр горизонтального разгрузочного шнека:	170/193 мм	170/193 мм
Диаметр наклонного разгрузочного шнека:	219 мм	219 мм
Вибратор:	2	4
Система загрузки:	Пневматическая	Пневматическая
Мессдозы загрузки:	laumas, сжатия	laumas, сжатия
Количество взвешивающих ячеек:	4	6
Площадь фильтра для улавливания пыли:	16 м ²	16 м ²
Фильтрующий элемент (Donaldson):	2	2
Псевдоожижение:	6 форсунки	12 форсунок
Системное напряжение:	380÷480 В; 50÷60 Гц	380÷480 В; 50÷60 Гц
Общая мощность:	11,0 кВт	14,0 кВт
Водяные баки:	600 л/каждый, итого 1.200 л	600 л/каждый, итого 2.400 л
Вес (пустой):	4.100 кг	7.050 кг
Максимальный общий вес:	23.600 кг	51.600 кг
Максимальная нагрузка на каждую опорную ногу:	6.200 кг	9.000 кг
Транспортировка:	Контейнер 20"	Контейнер 40"

НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕНА ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛЕЙ FIORI "HS":

- Мессдозы для контроля массы содержимого на этапе выгрузки.
- Canlink для дистанционного управления (Bluetooth) с CBV 2.0.
- Три режима выгрузки: ручной (благодаря новому дисплею Торсон), автоматический (согласно рецепту), удаленный (при помощи canlink).
- Внутренний фильтр для улавливания пыли (очистка воздуха), через который материал падает внутрь хранилища.
- Пластиковые баки для хранения воды.
- Не требуется разрешения для установки.
- Минимальное воздействие на окружающую среду.
- Простые и быстрые операции демонтажа, перемещения и монтажа на новом месте без использования крана.
- Максимальная гибкость в плане положений выгрузки благодаря шнеку, поворачиваемому на 190 градусов.
- Не требуется анкеровка к опорной поверхности, благодаря чему легко адаптируется к "мобильным" установкам.
- Перевозка без применения специальных грузовых автомобилей.
- Быстрый монтаж и демонтаж благодаря 4 поворотным ножкам.
- Очень быстрая загрузка (25 куб. м/ч продукции).
- Форсунки псевдоожижения облегчают выгрузку цемента (подключаются автоматически).
- Предохранительный клапан для контроля давления, установленный на крыше.